

SILTEK CONTACT SILICON ES-10

ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА СИЛІКОНОВА

ВІДРО 10 л

Артикул: 1300 0514

ОПИС

Силіконова контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару перед нанесенням декоративних штукатурок та зменшення водопоглинання пористих поверхонь перед приклеюванням теплоізоляції.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювача, перед оздобленням декоративними та мозаїчним штукатурками з вмістом силікону. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Надає поверхні шорсткості, полегшує нанесення оздоблювальних матеріалів;
- Тонується у колір фінішного покриття;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Застосовується в системі з силіконовими та силіконмодифікованими декоративними штукатурками;
- Має водовідштовхувальні властивості;
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період;
- Запобігає просвічуванню кольору поверхні крізь тонкошарові декоративні та мозаїчні штукатурки.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, силіконові та інші модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та обробити антисептичним засобом Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчисти-

ти та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;

- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідного лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали наносити лише після висихання



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



ВИТРАТА ГРУНТ-ФАРБИ



ПАРОПРОНИКНА



НАДАЄ ПОВЕРХНІ ШОРСТКОСТІ



ЗНИЖУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,45 кг/л
База / колір	база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони, наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук**	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2015
Витрата ґрунтівки на 1 м²*	0,25–0,30 л

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

ґрунтівки: Biostop E-112, E-110.

Декоративні штукатурки: P-15, Decor Silicon Pro, Decor Silicon Mosaic.

Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;

- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до

+30 °C та відносній вологості повітря 55–65 %;

- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °C до +35 °C. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015