

SILTEK ELASTIC E-5

ГРУНТІВКА ЕЛАСТИЧНА

ВІДРО 10 л

Артикул: 1301 0691

ОПИС

Еластична ґрунтівка для укріплення поверхонь, зменшення водопоглинання мінеральних основ, а також створення адгезійного шару перед нанесенням опоряджувальних матеріалів (самовирівнювальних підлог, клеїв, штукатурок тощо).

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки поверхонь бетонних чи цементно-піщаних підлог перед нанесенням самовирівнювальних підлог, стяжок, а також перед приклеюванням плитки та опорядженням штукатурками пористих поверхонь (піно-, газобетону, ракушняку тощо). Підходить для поверхонь, які піддаються деформаціям в процесі експлуатації. Ефективна у системі «тепла підлога».

ВЛАСТИВОСТІ

- Покращує зчеплення з поверхнею;
- Зменшує водопоглинання пористих поверхонь;
- Еластична;
- Підходить для систем «тепла підлога».

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та обробити антисептичним засобом Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтіvkою Siltek Profi E-110;

- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтіvkу перед використанням перемішати;
- для ґрунтування щільних та слабопоглинаючих поверхонь можливе розбавлення ґрунтіvkи водою у пропорції 1:2;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки, валика або розпилювача рівномірно без пропусків;
- наносити необхідно в один, або декілька шарів в залежності від водопоглинання поверхні;



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ

ВИТРАТА ГРУНТІVKИ
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЕЛАСТИЧНА

ЗНИЖУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ

ТЕПЛА ПІДЛОГА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір	безбарвна
Терм висихання*	від 6 до 12 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук**	0,42 г/л, згідно ДСТУ ISO 11890-1:2015
Витрата ґрунтіvkи на 1 м² за одне нанесення*	0,15-0,25 л

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

- після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні, для того щоб пересвідчитись в необхідності нанесення наступного шару;
- наступний шар наносити після повного висихання попереднього;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова канистра об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до

+30 °C та відносній вологості повітря 55-65 %.

- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °C до +35 °C;
- строк придатності ґрунтіvkи - 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці;
- не допускати дію прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтіvkи Siltek Elastic E-5.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015