

SILTEK GASBETON E-200

ГРУНТІВКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКІВ

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1301 2516

ОПИС

Грунтівка з водовідштовхувальними властивостями, для обробки пористих мінеральних поверхонь з високим водопоглинанням, всередині та зовні будівель.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки мінеральних поверхонь з високим водопоглинанням (газобетон, пінобетон, ракушняк тощо), перед опорядженням гіпсовими та цементними штукатурками, шпаклюванням, приклеюванням теплоізоляційних плит, облицюванням плиткою тощо. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів з газобетону та інших пористих поверхонь на зимовий період.

ВЛАСТИВОСТІ

- Не утворює на поверхні плівку;
- Значно знижує капілярне проникнення води в поверхню;
- Усуває водопоглинання пористих поверхонь
- Додатковий захист поверхні від утворень висолів, плісняви та грибків;
- Зберігає міцність, паропроникність та теплоізоляційні властивості матеріалів;
- Збільшує термін експлуатації будівель і споруд;
- Екологічно сертифікований продукт**.

СКЛАД

- силікатне в'язуче, силіконові та інші модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо.
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та обробити антисептичним засобом Siltek Biostop E-112.
- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування

сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- грунтівку перед використанням перемішати. Грунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків.
- в залежності від водопоглинання поверхні дозволяється розбавлення грунтівки водою (максимальне співвідношення 1:5).
- в залежності від стану поверхні грунтівку наносять в один, або, за необхідності, в декілька шарів.
- після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні, для



ПАРОПРОНИКНА

БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯВОДОВІДШОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук***	0,004 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2015
Витрата грунтівки на 1 м ²	від 0,25 л

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

УПАКОВКА

- пластикова канистра об'ємом 10 л.

УВАГА

- для консервування незакінчених фрагментів фасадів застосовувати грунтівку в нерозбавленому стані.
- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до +30 °C та відносній вологості повітря 55-65 %.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

*** Відповідно до Технічного регламенту № 1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. № 1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 «Грунтівки», вміст ЛОС г/л не перевищує допустимі значення.