

SILTEK QUARTZGRUNT

ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА

ВІДРО 14 кг

Артикул: 1300 0517

ОПИС

Контактна ґрунт-фарба для зменшення водопоглинання пористих поверхонь (газо- та пінобетон, силікатна цегла), збільшення площі контакту і адгезії між мінеральними поверхнями та оздоблювальними матеріалами всередині та зовні будівель.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки стін та стель перед вирівнюванням штукатурками (гіпсовими, цементно-вапняними, цементно-піщаними), нанесенням мінеральних декоративних штукатурок, при влаштуванні конструкції фасадної теплоізоляції. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Надає поверхні шорсткості;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь (газо-, пінобетон);
- Паропроникна, підходить для використання в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі з застосуванням мінераловатного утеплювача;
- Має добру покривну здатність.
- Екологічно сертифікований продукт**.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, наповнювачі, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та обробити антисептичним засобом Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчи-

стити та проґрунтувати ґрунтовкою Siltek Profi E-110;


- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- контактну ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика в одному напрямку, рівномірно, в один шар без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихан-

ТЕРМІН
ВИСИХАННЯВИТРАТА
ГРУНТ-ФАРБИ

ПАРОПРОНИКНА

ВОДОВІДШТУВУВА-
ЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Колір	бежевий
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2015
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення*	0,3-0,4 кг в залежності від шорсткості та пористості поверхні

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

ня ґрунт-фарби, не раніше ніж через 4-6 годин;

- поверхню вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро. Маса нетто 14 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до

+30 °C та відносній вологості повітря 55-65 %;

- не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні.
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °C до +35 °C
- строк придатності ґрунт-фарби – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

*** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. № 1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 «ґрунтівки», вміст ЛОС г/л не перевищує допустимі значення.